



APPLICATION

Le Bolivia Détapisseur pour Papiers Peints enlève rapidement et efficacement quasi tous les revêtements muraux, sauf en fibre de verre. Ce décapant est utilisable sur tous supports.

DESCRIPTION

Bolivia Détapisseur pour Papiers Peints est LE produit pour l'enlèvement rapide et efficace de papier mural. Le décapant ramollit le papier sans efforts et rapidement sans attaquer le support.

Ce produit se définit comme une mixture sans dangers particuliers. Il est liquide, incolore et présente une odeur particulière. Comme ce produit est fort concentré il doit être dilué avec de l'eau lors de son utilisation.



CARACTERISTIQUES

Teinte:	incolore
Densité à 15°C:	1,005 kg/l
Valeur pH :	6.0-7.5
Point d'ébullition:	>75°C
Point d'éclair:	s.o.
Emballage:	flacon 1000 ml
Solubilité dans l'eau:	complète

MODE D'EMPLOI

- Recouvrir les revêtements sols, les boiseries et plinthes.
- Cacher les prises et interrupteurs et couper le courant.
- Ajouter 500ml de détapisseur à 10 litres d'eau.
- Appliquer généreusement ce mélange sur le revêtement avec une brosse rectangulaire et ensuite bien laisser agir.
- Retirer le vieux papier peint avec une couteau grattoir ou une spatule à enduire.
- Répéter l'opération si nécessaire.



APPLICATION

Pour un résultat optimal, utiliser d'abord un rouleau 'hérissé' qui perforera le support de petits trous. De cette façon le décapant traversera les perforations pour ramollir la colle derrière le revêtement. Pour le retrait de revêtements légers il suffit d'ajouter 500ml de Détapisseur dans 10 L d'eau. Pour un revêtement plus lourd mélanger bien 700ml à 10 L d'eau. Appliquer royalement ce mélange sur le papier avec une brosse rectangulaire, laisser agir environs 10 min avant le décapage mécanique. Recommencer l'opération si le support absorbe rapidement ce mélange.

Attention : bien protéger les sols, portes, encadrements et autres surfaces sensibles à l'humidité.

Astuce : les anciens vinyls sont souvent composés d'une fine couche de papier recouvert d'une pellicule plastique. En retirant ce feuil plastic préalablement, le papier partira en utilisant le procédé décrite ci-dessus.