



APPLICATION

Pour la réparation de détériorations dues à la pourriture du bois, de déformations et de fissures dans tous les ouvrages en bois. Une solution définitive aux problèmes de pourriture du bois, en combinaison avec le Produit anti-pourriture pour bois Bolivia.

DESCRIPTION

Le Reboucheur pour bois Bolivia est un enduit à deux composants à base d'époxy. Le Reboucheur pour bois Bolivia ne rétrécit pas, a une texture très fine, est très maniable, a une très bonne adhérence, reste flexible, est clouable et vissable et permet d'obtenir une surface lisse.

PROPRIÉTÉS

Couleur:	crème
Point d'inflammation:	> 100°C
Point d'ébullition:	> 200°C
Diluable à l'eau:	sans objet
Poids spécifique:	env. 1,9 kg/l
Élasticité:	bonne
Adhérence après vieillissement:	très bonne
Temps d'utilisation:	15 min., en fonction de la température
Durcissement:	après 5 heures, en fonction de la quantité de durcisseur.
Conditionnement:	Peut-être peint, poncé et poli. en pots métalliques en kit de 500 grammes et 1 kg
Conservation en boîte:	minimum 24 mois à température entre 5 et 25° C en emballage d'origine non entamé.



DONNÉES EN MATIÈRE D'APPLICATION

- Méthode de traitement : appliquer avec un couteau à enduire. (utiliser des gants)
- Conditions d'application : min. 0°C et 80 % HR.

TRAITEMENT PRELIMINAIRE GENERAL

Le support ne doit pas présenter de graisse ou de couches de peinture non adhérentes. Éliminer la pourriture du bois (ainsi qu'une partie du bois sain).

Ensuite, appliquer le produit anti-pourriture pour bois sur le support.



TRAITEMENT

Mélanger le Reboucheur pour bois Bolivia. Prendre un volume égal de pâte A et B jusqu'à obtenir une couleur crème homogène. Uniquement mélanger un volume égal au volume pouvant être mis en œuvre en 15 minutes. Appliquer le mélange en une couche aussi lisse que possible. Horizontalement \pm 4 cm et verticalement \pm 2 cm en une seule couche. Après séchage de \pm 5 heures, le matériau peut être poncé, poli et peint (peinture alkyde, peinture acrylique)