



### APPLICATION

Le spray pour plâtre Bolivia est un produit de réparation structurelle professionnelle à base d'un polyuréthane en dispersion unique, pour la réparation d'effets structurels (spack) sur les murs et plafonds. Le spray pour plâtre Bolivia peut être utilisé sur les ouvrages en plâtre, en gypse, en aggloméré et en béton à l'intérieur. Peut également être utilisé en finition (structure au pistolet).

### DESCRIPTION

Le spray pour plâtre Bolivia est un produit de réparation structurelle professionnelle à base d'un polyuréthane en dispersion unique, pour la réparation d'effets structurels (spack) sur les murs et plafonds.



### CARACTERISTIQUES

- Blanchit en séchant.
- Très tenace sur des éléments verticaux.
- Finition par toutes peintures murales courantes.
- Recouvrable après 3 à 4 heures.



## INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Éliminer toutes les parties détachées et écaillées. La surface à traiter doit être propre, sèche et dégraissée. Réparer si nécessaire le support avec l'enduit de rebouchage Bolivia et préparer les surfaces absorbantes avec le spray isolant Bolivia avant le traitement.

Bien agiter l'aérosol pendant 1 minute avant utilisation. La bille de mélange doit être audible.

Vaporiser régulièrement, dans des mouvements circulaires, à une distance de 20 à 30 cm. Continuer à agiter régulièrement pendant l'utilisation.

Après utilisation, retourner l'aérosol jusqu'à ce que du gaz de propulsion sorte de la valve. Ceci évite que la valve se bouche.

L'effet structuré peut être varié en changeant la distance de vaporisation.

**ASTUCE** : Il est conseillé de commencer à vaporiser sur un morceau de papier/carton afin d'éviter une différence de structure au démarrage, à cause de la pression soudaine.