



APPLICATION

Grâce à sa forte pénétration, la Primaire d'Accrochage s'infiltre dans la couche supérieure des supports en béton/ciment (poreux et sablonneux) et assure une fixation optimale du système de peinture et/ou de l'égaliseur/du mastic. Elle est idéale pour renforcer les supports sablonneux et poreux. Réduit l'absorption, notamment sur les supports fortement absorbants (par exemple, le béton cellulaire).

PRIMAIRE D'ACCROCHAGE

DESCRIPTION

Bolivia Primaire d'Accrochage est un primaire transparent et concentré, conçu pour traiter les supports fortement absorbants. Il offre une excellente adhérence sur de nombreux supports minéraux, tels que les sols en ciment, les sols anhydrites, le plâtre, le béton, le béton cellulaire, le béton de chaux, la brique, etc.



PROPRIÉTÉS¹

Couleur	: transparent
Application	: intérieur et extérieur
Contenu	: 1000 ML
Base	: à base d'eau
Consommation théorique	: environ 100 à 300 ml de primaire dilué par m ² , en fonction de l'absorption du support. Le produit peut être dilué avec de l'eau dans un rapport de 1:2 à 1:4.
Recouvrable	: après environ 2 heures, selon le support
Durabilité	: minimum 12 mois dans son emballage d'origine bien fermé, dans un endroit sec et frais.
Emballage	: flacon de 1000 ml

DONNEES EN MATIERE D'APPLICATION

- Méthode d'application : pinceau
- Conditions : température minimum de 5°C pour l'objet et l'environnement
- Nettoyage des outils : avec de l'eau propre immédiatement après utilisation
- Contient : 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ; mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)*à condition qu'il

TRAITEMENT GENERAL

- Le support doit être propre, sec et exempt de graisse.
- Protéger les surfaces non traitées, car les éclaboussures séchées sont difficiles à enlever.
- Appliquer la primaire diluée avec un pinceau.
- Si la primaire devient brillante après une couche, elle doit être davantage diluée avec de l'eau.
- Lors du traitement des sols, il est recommandé d'appliquer la primaire avec un rouleau à poils courts pour éviter la formation de flaques.

